

DEOX TECNIC

PRODUCTO

Desincrustante técnico para circuitos con metales blandos

¿Para qué se usa?

Limpieza y desincrustaciones de alta seguridad en:

- Calderas de agua caliente.
- Sistemas de refrigeración.
- Condensadores.
- Circuitos de intercambiadores de calor.
- Condensadores de pletina (todos los tipos).

PROPIEDADES

DEOX TECNIC es un desincrustante en polvo de alta seguridad, desarrollado para eliminar depósitos calcáreos y minerales en tuberías, superficies y sistemas delicados, consiguiendo un rendimiento óptimo de calor y frío.

- Inerte frente a; cromo, acero inoxidable, galvanizados, cobre, etc.
- Actúa lentamente para ofrecer una acción más prolongada.
- Seguro no altera los metales, contiene inhibidores de corrosión.
- Consigue una transmisión de calor óptima.
- Seguro de usar en la mayoría de materiales sintéticos y superficies metálicas.
- Simple de usar, de acción rápida.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar **DEOX TECNIC** en relación de 1kg. con 7 litros de agua.
2. Calentar la disolución entre 45 a 50 °C de temperatura .
3. Dejar que la solución desincrustante del **DEOX TECNIC** recircule durante 2/4 horas.
4. Enjuagar con abundante agua.

