

# GALVANIC

## PRODUCTO

### Pintura de tratamiento galvanizado en frío

#### ¿Para qué se usa?

Protege las superficies de hierro y acero desnudas, creando una barrera galvanizada que cambia químicamente la superficie para evitar la corrosión, dando un acabado gris metálico de acabado mate.

#### Áreas de aplicación:

- Portones
- Verjas
- Farolas
- Barandas

## PROPIEDADES

- Antioxidante de zinc de extraordinaria calidad para superficies de hierro y acero.
- Especialmente desarrollado para evitar la oxidación y la corrosión. Crea una barrera galvanizada, de secado rápido.
- Soporta temperaturas de hasta 120° C. Para su secado solo precisa de 15 minutos.
- Alta protección anticorrosiva, contiene 95% de zinc cuando se seca.
- La humedad no ataca la superficie del metal, sino que ataca la capa de **GALVANIC**, dando lugar a una película de óxido de zinc, que protege contra la oxidación y la corrosión.
- Tiene mayor flexibilidad que la pintura y no produce escamas.

## MODO DE EMPLEO

1. Aplicando **GALVANIC** directamente sobre el metal en crudo, se obtienen mejores resultados.
2. Se puede pintar, sin previa preparación.
3. Remover el producto antes de su uso hasta total homogeneización.
4. Método de aplicación: Pistola aerográfica, brocha y rodillo.

