

GALVANIC AL

PRODUCTO

Recubrimiento Galvanizado de Aluminio

¿Para qué se usa?

Especialmente indicado para la protección duradera de piezas metálicas de tipo ferroso y aleaciones. Aporta a las superficies una película protectora en ambientes climatológicos y químicos adversos como los marinos e industriales.

Áreas de aplicación: Servicios de mantenimiento, Recubrimiento de zonas de soldadura, Depósitos y sistemas de agua, Drenajes, tuberías y canalones, Mantenimiento de vallas de carreteras, Instalaciones de Fontanería y Calefacción

PROPIEDADES

Acabado metálico de aluminio y zinc altamente concentrado, que se convierte en parte integral de las superficies. Resistente a temperaturas y medio ambientes extremos.

- Especialmente creado para evitar la oxidación y la corrosión.
- Soporta temperaturas de hasta 120°C.
- Está formulado para resistir las inclemencias del tiempo, el salitre, la humedad, etc.
- Más resistente que la imprimación o la pintura, que llegan a oxidarse e incluso a producir corrosión.
- Con el empleo de **GALVANIC AL** la corrosión se queda en la superficie, y no penetra a través de la pintura.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. Agitar enérgicamente antes de usar.
3. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados,
4. Se necesita un espesor de película aproximado de 40 micras para conseguir una protección adecuada.

