

HIDRO STOP

PRODUCTO

Impermeabilizante hidrófugo para mortero y hormigón

¿Para qué se usa?

Se emplea como aditivo impermeabilizante de mortero para revestimientos de:

- Canales, pozos, alcantarillas
- Piscinas, depósitos, depuradoras
- Fachadas, paredes, sótanos

También como impermeabilizante de hormigón en:

- Cimentaciones, muros de contención, pantalla.
- Obras subterráneas, túneles, galerías
- Piscinas, depósitos, depuradoras
- Canales, acequias

PROPIEDADES

Proporciona una elevada impermeabilidad al mortero y hormigón. **HIDRO STOP** reacciona con el cemento durante el proceso de hidratación dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar.

- La adición de **HIDRO STOP** al mortero de enfoscado consigue la estanqueidad sin impedir la respiración de los muros.
- Evita el riesgo de condensación.

MODO DE EMPLEO

1. Diluir un volumen de **HIDRO STOP** con 10 volúmenes de agua limpia.
2. Si la arena está muy húmeda diluir 1:8
3. Si la arena está muy seca diluir 1:12.
4. Esta dilución se empleara como único líquido de amasado del mortero.

Aplicaciones principales: Enfoscados de paredes, Revocos estancos, Suelos.

