

# IMPRIMACIÓN EPOXI ALIMENTARIA

## PRODUCTO

**Imprimación a base de resinas de dos componentes. Sin disolvente**

### *¿Para qué se usa?*

Se utiliza como capa selladora o aglutinante de superficies de hormigón nuevas o viejas, para el sellado de poros y capa de adherencia sobre soportes de hormigón o mortero, previamente a la aplicación de un revestimiento sintético como nuestro **P. ALIMENTARIA EPOXI SUELOS**.

## PROPIEDADES

- Especialmente indicado para el sellado de poros y fisuras en superficies de hormigón consolidando la estructura interna de la base y asegurando además que no aparezcan burbujas de aire en el revestimiento posterior.
- El producto una vez polimerizado, presenta una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos.
- Bajo olor. Baja viscosidad, fácilmente aplicable.
- Elevada capacidad de penetración, al estar formulada con resinas epoxi de bajo peso molecular, facilitando la adhesión al esmalte epoxi de acabado.
- Excelentes propiedades mecánicas. Gran resistencia a la abrasión.

## MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deberán estar desengrasadas, libres de cascarilla y oxidación.
2. Remover el contenido de los envases hasta su perfecta homogeneización.
3. Se puede aplicar a brocha, pistola aerográfica o airless, rodillo, etc.

