

IMPRIMACIÓN EPOXI TRANSPARENTE

PRODUCTO

Imprimación de 2 componentes de alta adherencia, en base acuosa

¿Para qué se usa?

Imprimación anticorrosiva y fondo de adherencia para superficies difíciles de pintar, como;

- Hormigón pulido
- Chapas galvanizadas
- Acero inox.
- Aluminio
- Vidrio
- Cerámica

PROPIEDADES

- No ataca pinturas ya existentes, sea cual sea la naturaleza.
- Repintable con cualquier producto. Acabado incoloro brillante.
- Buen comportamiento incluso sobre soportes húmedos.
- Producto ecológico de baja toxicidad.
- Posee una excelente adherencia sobre superficies difíciles de pintar en soportes poco o nada porosos. Incluso sobre pinturas viejas de poca resistencia química, que estén bien adheridas.
- Máxima dureza y resistencia a la abrasión y a los agentes químicos o ambientes agresivos.
- Tratamiento de agarre, previa a la aplicación de pinturas **EPOXI** o **POLIURETANOS**, en sustratos poco o nada porosos, en interiores sobre todo, por su bajo olor y toxicidad.

MODO DE EMPLEO

1. Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de grasas.
2. Remover los dos componentes hasta conseguir una total homogenización.
3. Se puede aplicar con proyección aerográfica, pistola, brocha o rodillo.
4. Este esmalte adquiere una dureza total a las 24 horas después de su aplicación. Sin embargo, el grado máximo de resistencia se obtiene a las 72 horas.

