

# IVCELER

## PRODUCTO

### Aditivo acelerante para mortero y hormigón

#### ¿Para qué se usa?

Se utiliza para acelerar el fraguado y endurecimiento de mortero y hormigón en:

- Prefabricados
- Obras y trabajos marítimos
- Trabajos sumergidos o en presencia de agua

## PROPIEDADES

#### En obra:

- Evita el deslavado del mortero u hormigón en trabajos sumergidos o en contacto con agua.
- Mejora la resistencia del hormigón a las heladas.
- Facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados.

#### En prefabricados:

- Se consiguen antes las resistencias necesarias para el desencofrado de las piezas.
- Se aumenta la rotación de los moldes y obtener una producción mayor.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de mortero y hormigón, en masa o armado, no contiene cloruros.

## MODO DE EMPLEO

#### Para hormigón:

Diluciones **IVCELER**: agua, 1:4 y 1:6 (en volumen).

#### Para mortero:

En diluciones **IVCELER**: agua, 1:3 y 1:5 (en volumen).

A fin de evitar pérdidas de material, preparar las cantidades de mortero u hormigón que se puedan colocar en obra en el tiempo de fraguado previsto.

