

IVMAS ADHERENCIA ACRILICA

PRODUCTO

Puente de unión a base de resinas acrílicas

¿Para qué se usa?

Se utiliza como puente de adherencia para: Morteros, Yesos y escayolas.

- Los principales soportes sobre los que se puede usar son: Hormigones, Morteros, tanto normales como impermeables, Ladrillo, Piedra natural o artificial, Fibrocemento.
- Sus principales aplicaciones son: Capa de adherencia para realizar enfoscados, Capa de adherencia para realizar enlucidos, Uniones del tabique con el pilar.

PROPIEDADES

Es una imprimación de adherencia, a base de resinas acrílicas en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

- Buena adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas.
- Listo para su uso y de fácil aplicación, incluso proyectable.
- Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.
- En la aplicación, sobre superficies horizontales, mantiene la cohesión evitando la disgregación y el arrastre del árido.
- Aplicable sobre superficies con cierta humedad (humedad mate).
- Mantiene la pegajosidad durante largo tiempo.

MODO DE EMPLEO

1. El yeso o mortero fresco debe colocarse mientras el **IVMAS ADHERENCIA ACRILICA** este pegajoso (aprox. 48 h. a 23 °C).
2. El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo.
3. El soporte debe estar seco o ligeramente húmedo para la aplicación.
4. Listo para su empleo aunque es conveniente homogeneizarlo, antes de su utilización.
5. La aplicación se realiza mediante brocha o rodillo de pelo duro o pistola.

