

IVMAS POLIUR

PRODUCTO

Masilla adhesiva de poliuretano para sellado

¿Para qué se usa?

Para el sellado impermeable y elástico de juntas en edificación y obra civil:

- Juntas en canales, depósitos y piscinas.
- Juntas entre carpintería y obras de fábrica (ventanas, puertas).
- Relleno de grietas y fisuras.
- Uniones sometidas a golpes y vibraciones.

Para pegado elástico, y fijación de elementos muy diversos, como:

- Cañería y conductos de ventilación.
- Instalaciones de agua y aire acondicionado.
- Zócalos, rodapiés, cubrejuntas, azulejos.
- Cocinas y fregaderos metálicos.

PROPIEDADES

Masilla adhesiva de un componente con base poliuretano para el sellado impermeable y elástico de juntas en edificación, juntas entre carpintería y obra, conductos, zócalos, cocinas y fregaderos.

- Fácil de aplicar. No descuelga en superficies verticales.
- Buen comportamiento frente a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.
- Excelente adherencia, sin imprimación, sobre la mayoría de los materiales a base de cemento, piedra natural y artificial, etc.
- Totalmente polimerizado puede estar en contacto permanente con agua potable.
- Polimerización rápida sin retracción. No es corrosivo. Puede ser pintado.

MODO DE EMPLEO

1. Los soportes o los labios de las juntas deberán estar secos, sanos, limpios y exentos de partículas no adherentes.
2. Se aplicara con Pistola Manual o con Pistola Neumática.

