

IVMAS PRIM

PRODUCTO

Pintura antimanchas-antihumedad

¿Para qué se usa?

Especialmente diseñada para la eliminación de manchas de humedad en techos y paredes.

Áreas de aplicación: Sótanos, Muros interiores, Bodegas, Baños, Cocinas

PROPIEDADES

Debido a su rápido secado y tixotropía forma una película que aísla y cubre las manchas de humedad, óxido y humos, evitando que vuelvan a aflorar a la superficie.

- Puede repintarse con cualquier tipo de pintura plástica, esmalte sintético o temple. También puede dejarse, con su propio acabado blanco.
- Presenta excelente adherencia sobre soportes como temple, yeso, hormigón cemento, escayola, etc.
- Mejora la conservación del soporte. No cuartea ni forma ampollas.
- Acción rápida. Elevada dureza.
- Excelente penetración y adherencia en los poros. Impide la formación de hongos y manchas de salitre.
- Permite la aplicación sobre superficies húmedas e incluso empapadas de agua, bloqueando la humedad, una vez fraguado y seco.

MODO DE EMPLEO

1. El soporte deberá estar exento de revestimientos superficiales (pinturas, papeles pintados, etc.), sano, seco o ligeramente húmedo.
2. Será necesario realizar trabajos previos de regularización y saneamientos sobre soportes deteriorados.
3. Agitar antes de usar. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

