

# IVMAS REPAR

## PRODUCTO

**Regenerador y reparador de hormigón en capa gruesa**

### *¿Para qué se usa?*

Reparación de elementos de hormigón.

- Rejuntado de elementos prefabricados.
- Regularización de superficies de hormigón o mortero de cemento, previamente a la aplicación de una pintura.

## PROPIEDADES

Regeneración del hormigón en capa gruesa, tanto en superficies verticales, como techos. ESPESOR POR CAPA: Min.: 5 mm – Máx.: 30 mm

- Fácil aplicación. Listo para su empleo con la simple adición de agua.
- Modificando ligeramente la cantidad de agua permite obtener la consistencia deseada.
- Proyectable mecánicamente por vía húmeda.
- Presenta un acabado con aspecto “listo para pintar”.
- Elevadas resistencias mecánicas.
- No es corrosivo, ni tóxico.

## MODO DE EMPLEO

1. El soporte debe estar sano, limpio, exento de aceites, grasas, polvo, partes huecas o mal adheridas.
2. Humedecer los soportes absorbentes hasta la saturación, comenzando a aplicar el producto cuando las superficies adquieran aspecto mate.
3. Aplicación por proyección mecánica “vía húmeda” o manualmente con llana o paleta.

