

# IVMASFALTO

## PRODUCTO

### Aglomerado asfáltico de aplicación directa en frío

#### *¿Para qué se usa?*

Su uso esta generalmente recomendado en cualquier zona donde se deba colocar aglomerado asfáltico, y por su reducida cantidad no sale económico movilizar maquinaria para su colocación.

Especialmente indicado para la reparación de baches en:

- Calles
- Garajes
- Aparcamientos
- Caminos vecinales

## PROPIEDADES

Compuesto por áridos minerales y ligantes bituminosos asfálticos. De gran resistencia a la abrasión y al tráfico rodado.

- Listo para su uso.
- Fácil manejo a temperatura de ambiente.
- Perfecta adaptación al bache y a la rasante.
- Lento envejecimiento.
- Conservación de la flexibilidad con el paso de tiempo.
- Posibilidad de apertura al tráfico inmediatamente.
- No se precisa ningún tipo de maquinaria.

## MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deberán estar sanas, secas, limpias, exentas de polvo, aceites, grasas, etc.
2. Verter el producto sobre la superficie a recubrir y se rasea, dejándolo libremente por encima del nivel del pavimento.
3. A continuación, se compactara con pisón hasta alcanzar la rasante del pavimento.

