

# IVMOR 2C FLEX

## PRODUCTO

### Mortero impermeable flexible

#### ¿Para qué se usa?

Para realizar revestimientos de impermeabilización y protección de superficies en los cuales se requiera flexibilidad, con objeto de puentear pequeñas fisuras, como:

- Depósitos, piscinas, canales
- Impermeabilización exterior de muros enterrados
- Reparación de pretilas de puentes, volatizados de terrazas y azoteas, cornisas
- Protección de estructuras de hormigón en ambientes marinos

## PROPIEDADES

Mortero de impermeabilización flexible a base de dos componentes, pre-dosificados a base de ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, cemento, áridos seleccionados y polímeros modificados.

- Buena flexibilidad, se reduce el riesgo de fisuración.
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Aguanta tanto a presión positiva como negativa.
- Pre-dosificado.
- Excelente adherencia sobre soportes sanos de hormigón, mortero, piedra y ladrillo.
- Elevada resistencia al hielo y a las sales de deshielo.
- Frena la progresión de la carbonatación.

## MODO DE EMPLEO

**PROPORCIONES DE MEZCLA: Componente A:** 8 Kg.; 1 Kg

**Componente B:** 24 Kg.; 3 K

1. El soporte deberá estar sano y limpio, exento de grasas, polvo y partes mal adheridas.
2. La aplicación puede realizarse mediante llana, brocha, rodillo de pelo largo ó por proyección.
3. Puede colocarse con armadura o sin armadura.

