

# MARK FUEL

## PRODUCTO

### Aditivo para el Fuel-Oíl

#### *¿Para qué se usa?*

Está particularmente recomendado para todo tipo de calderas de fuel-oíl en la industria en general.

## PROPIEDADES

Mejora la energía calorífica, prolonga la vida de los sistemas de calderas de fuel, cataliza las reacciones negativas de las impurezas y reduce al mínimo el tiempo empleado en su mantenimiento.

- Disuelve los residuos depositados en los tanques y conducciones (asfaltenos, parafinas) emulsionando el agua.
- Protege las partes metálicas de los debilitamientos y roturas producidas por los ácidos.
- Elimina las sales de vanadio, evitando las incrustaciones en los tubos de fuego.
- Contiene mejoradores de combustión catalítica, que ayudan a un quemado del combustible más eficiente disminuyendo el consumo.
- Ayuda a mantener la calidad del aire mediante la reducción de humo, hollín y la lluvia ácida.

## MODO DE EMPLEO

1. Añádase al tanque antes de la distribución del fuel-oíl.
2. Proporción inicial de 1 litro por cada 2.500 L durante las tres primeras semanas.
3. Redúzcase la proporción a 1 litro por cada 3.750 L durante las tres semanas siguientes.
4. Gradualmente se podrá llegar a la proporción de 1 litro por 5.000 L

