

# NEUTRA OXI NEW

## PRODUCTO

**Convertidor de óxido polimérico**

### *¿Para qué se usa?*

Transformador de óxido en zonas de difícil acceso o no sea posible un tratamiento de chorreado, lijado o esmerilado, debido a la dificultad de la superficie, al riesgo de rotura o incendio del área a tratar.

**Áreas de aplicación:** Tanques de lastre, Mantenimiento de contenedores, Escaleras de plataformas, Construcción de buques, Maquinaria agrícola, Vallas

## PROPIEDADES

- El ácido tánico, convierte al óxido en “quelatos”, que forman una capa protectora contra nueva formación de óxidos.
- Con el uso de este producto se evitan tratamientos con ácido, esmerilado, chorro de arena o raspado. Es un proceso monofásico.
- Tratamiento antioxidante que evita la aparición de óxido, y además neutraliza el ya existente, transformándolo en una película protectora de color negro.
- Compatible con la mayoría de pinturas.

## MODO DE EMPLEO

1. Antes de aplicarse se debe limpiar la superficie a tratar, para eliminar suciedad y partículas sueltas de óxido.
2. Si la herrumbre está muy adherida se puede aplicar directamente.
3. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de pulverización.
4. Permitir que seque antes aplicar una segunda mano.

