

## P. ALIMENTARIA EPOXI SUELOS

### PRODUCTO

**Sellado y revestimiento de suelos, de 2 componentes. Sin disolvente**

### *¿Para qué se usa?*

Ideal para pavimentos de hormigón.

**Áreas de aplicación:** Industria alimentaria, Industria farmacéutica, Centros comerciales, Almacenes industriales, Garajes, Factorías

### PROPIEDADES

- Es un producto ideal para la protección de pavimentos de hormigón evitando la formación de polvo y facilitando la limpieza.
- No tiene toxicidad por lo que se puede usar en la industria alimentaria.
- Se pueden conseguir altos espesores en una sola capa, con una perfecta polimerización.
- Alta resistencia química y a la abrasión así como al paso de carretillas elevadoras.
- Magnífica adhesión sobre cemento chorreado y seco o bien sobre imprimaciones penetrantes de epoxi.

### MODO DE EMPLEO

#### **SOBRE ACERO:**

Una mano de imprimación epoxi y una o dos manos de recubrimiento de suelos.

#### **SOBRE CEMENTO:**

Una 1ª mano diluida un 10 – 15%, una segunda mano diluida 5-10%.

1. Remover bien hasta su completa homogeneización y solamente la cantidad que se necesite en la próxima hora.
2. Aunque aparentemente el producto este seco después de transcurridas 8-10 horas, las superficies no deben ser pisadas o utilizadas antes de transcurridas 48 horas desde la aplicación de la capa de acabado.

