

P. ALIMENTARIA RECUBRIMIENTO EPOXI

PRODUCTO

Recubrimiento de depósitos, de 2 componentes. Sin disolvente

¿Para qué se usa?

Para la protección interior de tanques de acero, hormigón o cemento.

Para revestimientos en instalaciones alimenticias para estar en contacto con: Agua potable, Vino, Cerveza, Sidra, Jugos de frutas, Leche, yogur o nata, Aceites y grasas

PROPIEDADES

- Es un producto no tóxico.
- especialmente indicado para industria alimentaria y contacto con alimentos, agua potable, vinos, etc.
- Gran resistencia química al agua salada, agua dulce, combustibles y grasas.
- Acabado semibrillante.
- Excelente adherencia sobre depósitos de acero, hormigón etc.
- Alta resistencia a la abrasión.

MODO DE EMPLEO

1. Remover bien hasta su completa homogeneización y solamente la cantidad que se necesite en la próxima hora.
2. La aplicación correcta de estos sistemas debería realizarse con pistola Airless.
3. En ningún caso debe ponerse un tanque en servicio hasta transcurrido un intervalo mínimo de una semana a 20°C después de la aplicación de la última capa. Este intervalo puede ser mayor en el caso de temperaturas inferiores o espesores superiores al recomendado.

