

PINCOLOR ESMALTE POLIURETANO 2C

PRODUCTO

Esmalte de poliuretano de 2 componentes

¿Para qué se usa?

Para interiores y especialmente para exteriores. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies, como; suelos y paramentos de hormigón, metal, plástico, ladrillos y piedras naturales facilitando su mantenimiento.

Áreas de aplicación: Naves industriales, Centros comerciales, Áreas recreativas, Edificios públicos, Parking

PROPIEDADES

- Máxima dureza y resistencia a los combustibles, alcoholes, grasas, aceites, y productos químicos en general.
- Evita la aparición de eflorescencias sobre las superficies de cerámicas y juntas.
- Acabados poliuretánicos de tactos sedosos, buena extensibilidad y alta cubrición. Muy resistentes al rayado superficial, así como a la abrasión y al envejecimiento.
- Rapidez de secado, buenas resistencias químicas y bajo índice a la foto degradación (amarilleo)
- Extraordinaria adherencia a superficies de difícil agarre en la construcción como pavimentos de hormigón impreso o pulido y en la industria en general.

MODO DE EMPLEO

1. Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de grasas.
2. Cuando la superficie del hormigón es muy lisa, preparar la superficie para abrir el poro para facilitar el agarre.
3. Mezclar la base con el catalizador. Agitar hasta conseguir una total homogeneización de la mezcla. SÓLO preparar la cantidad a aplicar en las próximas horas.
4. Se puede aplicar a pistola, brocha o rodillo.
5. Este esmalte adquiere una dureza total a las 24 horas después de su aplicación. Sin embargo, el grado máximo de resistencia se obtiene a las 72 horas.

