

PINCOLOR VIAL

PRODUCTO

Pintura de señalización vial

¿Para qué se usa?

Se emplea para señalización vial en ciudad y carretera.

Su campo de aplicación es la señalización horizontal sobre pavimentos bituminosos y de hormigón e incluso ofrece aceptables resultados sobre superficies poco porosas como adoquines.

PROPIEDADES

Pintura de señalización para tráfico mono componente formulada a base de resinas acrílicas estirenadas en disolución orgánica. Para ciudad y carretera.

- Gran resistencia a la abrasión.
- Excelente adherencia en todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles sobre hormigón y pavimentos bituminosos.
- Excelente blancura y buena retención del color y brillo.
- Carácter no amarilleante.
- Secado Profundo Integral: "Sistema S.P.I." Integrado por primera vez en una pintura de un solo componente hace que alcance una extraordinaria dureza en un tiempo récord.

MODO DE EMPLEO

ASFALTO: Las superficies de asfalto deben estar secas, limpias y libres de contaminantes como aceites o restos de materiales.

REPINTADOS: La capa de abajo debe estar limpia y firmemente adherida. Presenta buena compatibilidad con pinturas acrílicas.

APLICACIÓN: Debe realizarse con máquina pintabandas adecuada, equipadas con pistolas de pulverización por aire o airless. También es posible la aplicación mediante rodillo.

CONDICIONES: Remover perfectamente el contenido del envase para homogeneizar el producto.

LIMITACIONES. No aplicar en caso de condiciones meteorológicas adversas.

