

# PRODAN

## PRODUCTO

### Cinta bituminosa impermeabilizante para reparaciones rápidas

#### *¿Para qué se usa?*

Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo un corte inmediato de la humedad en:

- Encuentro con tubos, petos, claraboyas, vidrieras.
- Remates de chimeneas, limatesas y limahoyas.
- En encuentro de faldones inclinados con parámetros verticales.
- Pequeños trabajos de reparación en canalones, forrado de bajantes.

## PROPIEDADES

Cinta autoadhesiva constituida por mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS.

Buen comportamiento a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento. Mayor durabilidad de la lámina y de la seguridad de la membrana impermeabilizante.

- Impermeabilidad total al agua y al vapor de agua.
- Total flexibilidad del material para una perfecta adecuación al soporte.
- Perfecta resistencia a la intemperie, tanto a bajas como a altas temperaturas.
- Resistente a la acción de los rayos ultravioleta.
- Perfecta adherencia sobre distintos tipos de soportes.
- Facilidad y rapidez de instalación.

## MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deben estar secas, limpias y no deberán presentar impurezas.
2. Desenrollar el producto hasta alcanzar la longitud deseada.
3. Quitar la película de silicona que recubre la parte adhesiva y situar la cinta en la posición oportuna.
4. Posicionar la cinta, el compuesto hacia abajo, sobre la superficie.
5. Ejercer presión firme y uniformemente, con un rodillo o un paño, evitando hacer arrugas y bolsas de aire.

