

# RESICEM

## PRODUCTO

**Sellador endurecedor anti polvo para suelos de hormigón**

### *¿Para qué se usa?*

Sellador y endurecedor anti polvo para suelos de cemento u hormigón.

**Áreas de aplicación:** Plantas de procesamiento de alimentos, envasadoras y embotelladoras, Fabricantes de componentes y equipos electrónicos, Fabricantes de fármacos y productos médicos, En áreas como salas de calderas

## PROPIEDADES

- Aumenta la resistencia en las superficies de cemento.
- Proporciona una gran durabilidad a la superficie así como un acabado brillante y limpio.
- Sella las soleras de hormigón, evitando la formación de polvo.
- Protege el hormigón contra desgastes.
- No se cuartea ni agrieta. Resiste ácidos, grasas y otros productos agresivos.
- Aplicación sencilla. No precisa personal especializado.
- Al vitrificarse molecularmente las partículas de los áridos, evita la penetración de grasas, aceites y suciedades.

## MODO DE EMPLEO

1. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y desengrasadas.
2. La primera mano utilícese **RESICEM** diluido en una proporción de 1:1/1:5 partes de **DISOLVENTE**.
3. Utilícese un rodillo preferentemente de lana para aplicar **RESICEM**,
4. Permita que seque al menos 3 o 4 horas antes de dar la segunda mano.
5. La segunda mano se aplicará utilizando **RESICEM** puro.
6. Si el acabado no es suficientemente brillante, deberá aplicarse otra capa para conseguir un acabado más satisfactorio.
7. Permita un secado de al menos 24 horas antes de poner el área tratada en uso.

