

RESIFACH AQUA S

PRODUCTO

Impermeabilizante transparente para obra húmeda

¿Para qué se usa?

Tratamiento hidrofugante de fachadas, muros y todo tipo de superficies de construcción: Ladrillo, Mortero, Hormigón, Piedra natural y artificial, Yesos, Tejas.

PROPIEDADES

Hidrofugante en solución acuosa, en base a metil siliconato de potasio, para tratamiento de todo tipo de material poroso utilizado en construcción en obra húmeda así como en aislantes acústicos y térmicos.

- Gran poder de penetración y fácil aplicación. Transpirable al vapor del agua.
- Evita la aparición de eflorescencias típicas en obra húmeda.
- Minimiza la sensibilidad de los materiales a los ciclos hielo-deshielo.
- Conserva el aspecto natural de los materiales decorativos u ornamentales.
- Muy rentable. Admite altas diluciones.
- Puede aplicarse en obra donde no se puede esperar a un secado total.

MODO DE EMPLEO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Aplicar a brocha, rodillo o pulverizado.

Dilución: 1 L de producto en 15 a 20 L de agua.

TRATAMIENTO DE MATERIALES POR INMERSIÓN: Sumergir los materiales paletizados en un baño.

Dilución: 0,5/1 L de producto en 100 L de agua.

ADITIVO HIDRÓFUGO DE PINTURAS AL AGUA:

Adición de 1 a 5 L de producto por 100 Kg de pintura.

TRATAMIENTO POR ASCENSIÓN CAPILAR: Inyectar el producto en la base de la construcción.

Dilución: 10/30 L de producto en 100 L de agua.

