

RESIFACH

PRODUCTO

Impermeabilizante transparente para obra seca

¿Para qué se usa?

Hidrofugante repelente al agua, incoloro, que se emplea principalmente en fachadas como tratamiento superficial de materiales absorbentes expuestos a las inclemencias climáticas, tales como:

- Fibrocemento
- Piedra natural.
- Hormigón.
- Tejas de mortero de cemento.
- Enfoscados de mortero de cemento

PROPIEDADES

Impregnante - hidrófugo, a base de alquilpolisiloxanos en medio orgánico. Penetra en los poros del soporte actuando como repelente del agua. LARGA DURABILIDAD, permitiendo al mismo tiempo la transpiración y difusión del vapor de agua a través de dicho soporte.

- Confiere a las fachadas y medianeras una total impermeabilidad, reduciendo el problema de suciedades y moho posteriores.
- Impide la absorción por capilaridad.
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias.
- Más duradero y resistente que los tratamientos a base de siliconas convencionales.
- Fácil aplicación. No modifica el aspecto estético.
- Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo y las sales de deshielo.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. Aplicación por pulverizado o rodillo de lana.
3. Aplicar una primera mano, procurando cubrir totalmente la superficie.
4. Aplicar una segunda mano una vez transcurridas 6/12 horas.

